
## Часто задаваемые вопросы покупателей

# Ограничено пространство, мало места. Поместится ли инсталляция в моём санузле?

Инсталляция с подвесным унитазом занимает ровно столько же места, что и стандартный напольный унитаз с наружным бачком. Экономит пространство и упрощает уборку туалетных комнат.





## Может ли бачок дать течь и затопить соседей?



Бачки ОІІ изготовлены из высококачественных материалов и протестированы под высоким давлением воды. Сливные механизмы бачков снабжены аварийным переливом, благодаря которому происходит отвод воды непосредственно в унитаз.

## Если что-то сломается, придется разбирать стену?

Все необходимые замены механизмов производится через инспекционное окно бачка. Простое снятие панели слива даёт доступ ко всем комплектующим бачка.



# Пластиковое крепление FAST FIT к стене, так же надежно, как и металлическое?





Пластиковое крепление **FAST FIT** изготовлено из современного высокопрочного материала. Протестировано на механические нагрузки и сопоставимо по прочности с креплениями из металла. Позволяет легко отрегулировать, а также надежно зафиксировать раму без использования инструментов.

# Я вешу гораздо больше 100 кг, разве унитаз выдержит мой вес?

Подвесная сантехника, установленная на инсталляции ОЦ выдерживает 400 кг. Инсталляции протестированы на предмет устойчивости к высоким механическим нагрузкам, в соответствии с требованиями европейского стандарта СЕ.









- Компания OLI занимает значительную долю международного рынка инженерной сантехники и на котором оно уже более 30 лет удерживает лидерство в секторе отопительных и санитарно-технических систем. Компания специализируется на производстве сливных бачков и систем инсталляций, а также механизмов и компонентов для керамических бачков.
- Высокое качество продукции постоянно подтверждается результатами испытаний, которые проводятся в соответствии с самыми строгими требованиями международных стандартов. Тем самым компания OLI является одним из крупнейших поставщиков сливных и наливных механизмов для производителей санитарной керамики в России и странах СНГ.
- Проведена добровольная сертификация изделия Сертификат Соответствия № РОСС РТ.МХ03.Н
  01713
- Европейское качество это гарантия срока службы не менее 10 лет на инсталляции и бачки скрытого монтажа.
- Легкость монтажа и обслуживания, прочность и надежность. Система для монтажа унитаза выдерживает 400 кг.
- Нет риска протечек воды бачок и патрубок составляют единое целое.
- Материал рамы OLI это 2 мм сталь с эпоксидным покрытием, которое препятствует образованию коррозии.
- Все необходимое для монтажа инсталляции и подвесного унитаза находятся в одной коробке.

Адреса магазинов где можно приобрести продукцию OLI





## Инсталляции для подвесной **сантехники** OLI74



### ■ Размеры:

высота 115 cm ширина 58 cm 12 cm глубина монтажа 3/6л и 3,5/7л ■ Экономичный слив

- Стальная рама с защитным покрытием
- Плавная регулировка высоты от 0 до 20 см
- Регулируемый фановый отвод

### Испытано нагрузкой 400 кг 10 лет гарантии на основные детали


### Комплект поставки


Всё, что необходимо для установки инсталляции и унитаза находится в одной коробке:

- ½ G запорный клапан
- система быстрого монтажа FAST FIT
- комплект подключения унитаза
- фановый отвод
- защитные спонж и кожух бачка

Приобретаются отдельно:

- панель слива\*
- керамический унитаз\*\*





Инсталляция OLI74 представлена с пневматической (Артикул 601804) и механической (Артикул 601801) системой слива.

Имея современный привлекательный дизайн панели слива компании (DLI завершают формирование интерьера туалетной комнаты в соответствии с последними веяниями в области дизайна.

Таким образом пневматическая панель слива может быть установлена на смежной стене, обеспечивая гарантированный слив на расстоянии до 2,5м от бачка, с возможностью расположения панели слива вертикально или горизонтально.

## Пневматические панели слива для **ИНСТАЛЛЯЦИИ** OLI74







\* Soft Touch - покрытие на котором не остаются следы от пальцев

640097 Черный Soft Touch\* 640084 Хром глянец глянцевый хром 640086 Хром матовый 640099 Черный Soft Touch\* 640081 Белый – матовый хром









- черный Soft Touch\* (клавища



# Инсталляции для подвесной сантехники QUADRA

























659041 Белый

659044 Глянцевый хром

659046 Матовый хром

## ■ Размеры: высота

115 cm ширина 30 cm 19 cm глубина монтажа ■ Экономичный слив 3/6 л и 3.5/7л

- Стальная рама с защитным покрытием
- Плавная регулировка высоты от 0 до 20 см
- Регулируемый фановый отвод
- Расстояние для крепления унитаза 18 см

## Испытано нагрузкой 400 кг 10 лет гарантии на основные детали

Всё, что необходимо для установки инсталляции и унитаза находится в одной коробке:

- ½ G запорный клапан
- система быстрого монтажа FAST FIT
- комплект подключения унитаза
- фановый отвод
- защитные спонж и кожух бачка

### Приобретаются отдельно:

- панели слива\*
- керамический унитаз\*\*
- комплект креплений для установки в углу
- \* Может быть приобретена по завершении отделоч-
- \*\* Подходит для большинства произведенных в Европе подвесных унитазов.

Инсталляция QUADRA представлена с механической системой слива (Артикул 722019). Адаптированная модель – минимальная ширина всего 30 см, – значительно расширяет возможность установки в нестандартных местах и малогабаритных помещениях туалетной комнаты, идеальна для установки в углу.

Стандарт 18 см соответствует наиболее распространенному расстоянию крепления подвесных унитазов, продаваемых в России

# Механические панели слива **ДЛЯ ИНСТАЛЛЯЦИИ** OLI74 и QUADRA



СТОЛЬ ГЛЯНЦЕВОЯ

сталь матовая

661005 Нержавеющая





638504 Хром глянец

638501 Белый

638506 Хром матовый



640581 Белый 640584 Глянцевый хром 640586 Матовый хром



656004 Глянцевый хром 656006 Матовый хром

## Экономия пространства

## Бачок скрытого монтажа QUADRA для приставной сантехники



Арт. 720002

■ Толщина бачка 19 CM 27 CM ■ Ширина бачка

■ Экономичный слив 3/6л и 3,5/7л

## Комплект поставки


- ½ G запорный клапан
- комплект подключения унитаза
- защитная губка запорного клапана





- панели слива
- приставной керамический унитаз



- Бачки скрытого монтажа, это бачки без рамной конструкции. Бачки могут замуровываться в стену или устанавливаться в сантехническом шкафу для присоединения только напольного приставного унитаза. Они производятся из высококачественных материалов, долговечны, надежны и великолепно вписываются в пространства различной конфигурации, где нет возможности установить
- Технологии современных производителей сантехники позволяют встраивать бачки для слива в стены и ниши. При этом сама конструкция остается совершенно незаметной и не выделяется на общем фоне отделки стены.
- Отличительной чертой всех бачков OLI является двойной слив, тихие и быстродействующие наполнительные клапана.
- Лёгкая установка, и, в случае необходимости, простой и быстрый сервис, это также неотъемлемые качества бачков португальской











Инсталляция и бачок QUADRA могут быть легко установлены в сантехнический шкаф!

\* Soft Touch - покрытие на котором не остаются следы от пальцев